

STEYR

KATALOG TRAKTORŮ



**Technologie traktorů STEYR :
Made in Austria.**

STEYR



Power through innovation.

Srdcem filozofie všech produktů značky STEYR je uživatel. Jeho potřeby jsou pro nás hnací silou ke stálému zlepšování. Právě proto je Steyr úspěšným partnerem Vašeho podnikání. Pokud si zakoupíte nový stroj Steyr, získáte mnohem víc než pouhý traktor. Ve skutečnosti získáte prvotřídní servis jako standard služeb. Každý autorizovaný prodejce Vám poskytne kvalitní servisní zázemí se špičkovými technickými specialisty a moderním diagnostickým zázemím, s cílem udržet Váš traktor maximálně spolehlivý a produktivní.

Kvalita servisních služeb je dále podpořena o expresní dodávky originálních náhradních dílů.

Váš prodejce Vám také velice rád poradí s nejuvhodnějším způsobem financování nákupu nového stroje. K tomuto účelu disponuje oficiální dovozce speciálním útvarem Agrofinancí, který kompletně zabezpečuje vyřízení financování.

Od výzkumu, přes vývoj, konečnou montáž až po poprodejní servis děláme vše pro to, aby jste byly s produkty STEYR maximálně spokojeni a ještě více konkurenceschopní na trhu. Pro úspěšnou budoucnost si zvolte traktory STEYR.

3

4

5

6

7

8

ÚVOD

Kompakt
9000 MT

Profi
CVT

Komunální sféra
Lesnictví

Služby

Tabulka traktorů



KOMPAKT Pokročilý kompaktní design.

STEYR 4065 Kompakt

48 kW/65 k

STEYR 4075 Kompakt

57 kW/78 k

STEYR 4085 Kompakt

63 kW/86 k

STEYR 4095 Kompakt

71 kW/97 k

Tyto všestranné traktory poskytují nejefektivnější kombinaci výkonu, pohyblivosti a schopnosti pracovat k plné spokojenosti ve vašem zemědělském systému. Nízko položené těžiště a vysoký poměr výkonu ku hmotnosti traktorů Steyr Kompakt kombinuje nejmodernější technologii s desetiletými zkušenostmi s výrobou kompaktních a víceúčelových traktorů.



- Všechny modely vyhovují normě TIER III
- Efektivní, ekonomický, šetrný k životnímu prostředí
- Synchronizovaná převodovka 16 x 16 nebo 32 x 32 STEYR Power 2
- Výfuk umístěný za A - sloupkem
- Minimální poloměr otáčení 3.80 m
- 3-rychlostní vývodový hřídel s pojezdovou závislotí
- Volitelná EHR pro zadní a přední tříbodový závěs
- Kombinovaný tříbodový závěs s PTO umístěný na přední nápravě nebo přední části traktoru

9000 MT Lehký a obratný.

STEYR 9085 MT

64 kW/87 k

STEYR 9095 MT

70 kW/95 k

STEYR 9105 MT

75 kW/102 k



Powershuttle, Multicontroller, střešní okno pro čelní nakladač, komfort kabiny z traktorů CVT a mnohou dalších unikátních vlastností :
STEYR nyní kompletně přepracoval sérii 9000 M. Nová řada 9000 MT tedy vstupuje na trh ve výkonové třídě od 86 do 102 koní - navrženy jako silný, komfortní a spolehlivý víceúčelový traktor pro všechny aplikace.

- Nejnovější motory Tier III s tubrodmychadlem a mezichaldicem,
- STEYR Power-2 převodovka s Powershuttle
- Nová STEYR kabina se vlekým střešním oknem a nejnovějším Multicontrollerem
- Čtyřrychlostní vývodový hřídel s mokrou lamelovou spojkou s hladkým rozběhem
- Volitelný přední vývodový hřídel pro zvýšení produktivity
- Volba mezi nápravovým nebo klasickým předním TBZ s elektronickou regulací
- Robustní a silný zadní TBZ s elektronickou regulací
- STEYR SV originální čelní nakladač s integrovaným ovládáním
- Elektronické vnější okruhy s nastavením průtoku a časování

PROFI Síla a intelligence.

STEYR 4110 Profi

82 kW/112 k

STEYR 4120 Profi

89 kW/121 k

STEYR 4130 Profi

97 kW/132 k

STEYR 6115 Profi

86 kW/117 k

STEYR 6125 Profi

93 kW/126 k

STEYR 6140 Profi

104 kW/141 k



Traktory Profi jsou navrženy pro zvládnutí širokého rozsahu úkolů, tak aby vyhověly požadavkům každé zemědělské činnosti.

Nejmodernější, vysoce výkonné motory, účinné převodovky a komfortní kabiny jsou kombinované s uživatelsky příjemným ovládním, které šetří čas a námahu. Všechno toto je v souladu s vaším požadavkem zvyšování produktivity každý dlouhý pracovní den, při každé práci, každou sezónu.

- Převodovky ECO 40 km/h nebo 50 km/h zajišťují zvýšenou efektivitu
- Easy Tronic souvratový management minimalizuje opakující se úkony řidiče
- Power Plus navyšování výkonu dodává dalších až 26 koní
- SK3 kabina poskytuje nejvíce komfortní a ergonomické pracovní prostředí
- Multicontroller III dává ovládní doslova konečkům vašich prstů
- Nový integrovaný přední TBZ a vývodový hřídel pro zvýšení produktivity
- STEYR SV čelní nakladač je dokonale sladěn s vaším traktorem Profi

CVT Dokonalá svoboda pohybu.

STEYR 6140 CVT

104 kW/141 k

STEYR 6150 CVT

111 kW/150 k

STEYR 6160 CVT

118 kW/160 k

STEYR 6175 CVT

129 kW/175 k

STEYR 6195 CVT

144 kW/196 k

Každý traktor modelové řady CVT je mistrovským dílem rakouského inženýrství.

Od vlastností luxusní kabiny, přes vysokou výkonnost klíčových komponentů byl každý detail implementován s použitím optimálního technického řešení založeného na základech 60- ti letých zkušeností na poli.



- S-tronic s automatickou volbou jízdní strategie
- Vysoce účinná plynulá převodovka pro zvýšení efektivnosti
- ECO 40 km/h při 1550 ot./min pro nízkou spotřebu paliva
- Power Plus navýšení výkonu dodává navíc až 20 koní
- Active Stop funkce pro zvýšenou bezpečnost při jízdě na svazích
- Easy Tronic souvratový management minimalizuje opakující se úkony řidiče
- Dual Drive – reversní řízení pro zvýšení produktivity při speciálních operacích

KOMUNÁLNÍ SFÉRA

Efektivní, ekonomické a vysoce univerzální.

STEYR Kompakt K
48 kW/65 k - 71 kW/97 k
STEYR 9000 MT K
64 kW/86 k - 75 kW/102 k
STEYR Profi K
82 kW/112 k - 104 kW/141 k
STEYR CVT K
104 kW/141 k - 144 kW/196 k



Nároky na odklíz sněhu, údržbu silnic a údržbu zeleně pro sporty a volný čas se neustále zvyšují.

Nejvyšší standardy v tomto segmentu si trvale udržují komunální traktory STEYR Municipal – zkonstruovány v Rakousku pro univerzalitu, ekonomický provoz a spolehlivost.

Současně se širokou škálou pracovního nářadí a konfigurací, poskytují komunální traktory STEYR to nejatraktivnější řešení pro každou komunální aplikaci.

- Silné 4 a 6-válcové modely s výkonem od 65 do 216 k
- Rozsah převodovek (až do 50 km/h) pro každou aplikaci
- Speciální komunální pneumatiky (Nokian TRI 2) garantují dlouhou životnost
- Prostorná STEYR kabina s účinným vyhříváním a klimatizací pro dlouhou pracovní sezónu
- Maximální viditelnost kolem dokola
- Přední a zadní třítobkové závěsy s PTO pro vysokou univerzalitu
- Volba nejrůznějších montážních řešení pro rychlé a jednoduché připojení
- Dual Drive – reversní řízení pro zvýšenou produktivitu pro komunální traktory 9000 MT K a CVT K

LESNICTVÍ

Technologie pro profesionály

STEYR Kompakt F
48 kW/65 k - 71 kW/97 k
STEYR 9000 MT F
64 kW/86 k - 75 kW/102 k
STEYR Profi F
82 kW/112 k - 104 kW/141 k
STEYR CVT F
104 kW/141 k - 144 kW/196 k

Nové lesní traktory STEYR Forest byly navrženy tak, aby zastaly jakoukoli práci v lese efektivně a bezpečně. Ať požadujete jakoukoli úpravu na vašem lesním traktoru, STEYR Vám dodá optimální řešení pro jakoukoli pracovní operaci. V kombinaci s prvotřídním konceptem servisu pracují lesní traktory STEYR ekonomicky a mají velice nízký vliv na životní prostředí. Pro řidiče poskytují prvotřídní pracovní prostředí s vysokou úrovní bezpečnosti.

Lesní traktory STEYR Forest jsou postaveny pro produktivní práci a je na ně spolehnouti.



- Silné 4 a 6-válcové modely s výkonem od 65 do 216 k
- Lesní ochrana pro kabinu a spodní část traktoru
- Zesílené disky kol se speciálními lesnickými pneumatikami
- Prostorná STEYR kabina s účinným vyhříváním a klimatizací pro dlouhou pracovní sezónu
- Speciální lesnická kabina pro modelovou řadu 9000 MT F
- Maximální viditelnost kolem dokola
- Komfortní reversní otočné sedadlo pro rychlou změnu pozice pro traktory 9000 MT F a CVT F
- Dual Drive – reversní řízení pro zvýšenou produktivitu pro lesní traktory 9000 MT F a CVT F

	4065 KOMPAKT	4075 KOMPAKT	4085 KOMPAKT	4095 KOMPAKT
MOTOR				
Počet válců/objem [cm ³]/Plnění motoru	4/3200/Turbo s mezichladičem a EGR		4/4490/Turbo s mezichladičem a EGR	
Jmen. výkon ECE R120 [kW/k]	48/65	57/78	63/86	71/97
Jmenovité otáčky [1/min]	2300	2300	2300	2300
Max. točivý moment při otáčkách [Nm/1/mi]	295/1400	310/1400	366/1300	404/1300
Převýšení toč. momentu OECD [%]	26	37	32	37
Objem palivové nádrže [l]	75	75	90	90
PŘEVODOVKA				
Typ	STEYR, synchronizovaná, 4 rychlosti ve 4 skupinách vpřed a vzad, 40 km/h			
Počet rychlostí/s plazivými [vpřed × vzad]	16 × 16/32 × 16			
Typ	STEYR Power 2, 4 rychlosti ve 4 skupinách, 2 stupně pod zatžením, PowerShuttle, 40 km/h			
Počet rychlostí [vpřed × vzad]	32 × 16/44 × 16			
VÝVODOVÝ HŘÍDEL				
Otáčky vývodového hřídele [1/min]	540/540E/1000			
Přední vývodový hřídel [1/min]	1000	1000	1000	1000
HYDRAULICKÝ SYSTÉM A TBZ				
Max. průtok - standard/na přání [l/min]	47/64	47/64	47/64	47/64
Regulace	MHR - mechanická nebo EHR - elektronická			
Max. zvedací síla TBZ [kg]	2670	2670	2900	2900
Max. počet vnějších okruhů	5	5	5	5
Zvedací síla předního TBZ [kg]	1360	1360	1500	1500
ŘÍZENÍ				
Typ	Hydrostatické	Hydrostatické	Hydrostatické	Hydrostatické
Úhel natočení/poloměr otáčení [m]	55°/3,8	55°/3,8	55°/3,9	55°/3,9
ROZMĚRY A HMOTOSTI				
Délka/šířka/výška [mm]	3440/1868/2414	3440/1864/2439	3568/1868/2439	3568/1868/2439
Rozvor/rozchod kol vpředu/vzadu [mm]	2065/1382-1920/1475-1920	2065/1382-1920/1475-1920	2158/1382-1920/1475-1920	2158/1382-1920/1475-1920
Pohotovostní hmotnost [kg]	2850	2850	3050	3050
PNEUMATIKY				
Přední/Zadní	11,2-24/16,9-30	11,2-24/16,9-30	11,2-24/16,9-30	11,2-24/16,9-30

ECE R120 odpovídá normě ISO TR14396

	9085 MT	9095 MT	9105 MT
MOTOR			
Počet válců/objem [cm ³]/Plnění motoru	4/4397/Turbo s mezichladičem a EGR		
Jmen. výkon ECE R120 [kW/k]	63/86	68/93	75/102
Jmenovité otáčky [1/min]	2300	2300	2300
Max. točivý moment/při otáčkách [Nm/1/mi]	322/1400	365/1400	397/1400
Objem palivové nádrže [l]	100	100	100
PŘEVODOVKA			
Typ	STEYER Power 2, 4 rychlosti ve 2 skupinách, 2 stupně pod zatážením, PowerShuttle, 40 km/h		
Počet rychlostí	16 × 8	16 × 8	16 × 8
VÝVODOVÝ HŘÍDEL			
Elektrohydraulicky zapínatelný pohon s jemným rozběhem, 6/21 drážek, 1 3/8"			
Otáčky vývodového hřídele [1/min]	430/540/540E/1000	430/540/540E/1000	430/540/540E/1000
...při otáčkách motoru [1/min]	2130/2045/1506/2130	2130/2045/1506/2130	2130/2045/1506/2130
Závislá vývodová hřídel [m/1/min]	14,07	14,07	14,07
Přední vývodový hřídel [1/min]	1000	1000	1000
HYDRAULICKÝ SYSTÉM A TBZ			
Max. průtok a tlak [l/min/bar]	Standard: 50/175 - dvoustupňový hydrogenerátor; Volitelný: 86/175 - třístupňový		
Regulace	EHR s tlumičem kmitů nebo ELR (bez silové regulace)		
Max. zvedací síla TBZ [kg]	4900	4900	4900
Vnější okruhy	4 (mechnická nebo elektrická regulace) Standand nebo Load Sensing		
Zvedací síla předního TBZ [kg]	2500	2500	2500
ŘÍZENÍ			
Typ	Hydrostatické, Load Sensing systém		
Úhel natočení/poloměr otáčení [m]	55°/4,8	55°/4,8	55°/4,8
ROZMĚRY A HMOTOSTI			
Délka/šířka/výška C1/C2 I) [mm]	4215/2170/2690/2580	4216/2170/2690/2580	4217/2170/2690/2580
Rozvor/rozchod kol vpředu/vzadu [mm]	2481/1694/1700	2482/1694/1700	2483/1694/1700
Pohotovostní hmotnost [kg]	3950/7000	3951/7000	3952/7000
PNEUMATIKY			
Přední/Zadní	14,9-24/16,934	14,9-24/16,934	14,9-24/16,934

ECE R120 odpovídá normě ISO TR14396

	4110 PROFÍ	4120 PROFÍ	4130 PROFÍ	6115 PROFÍ	6125 PROFÍ	6140 PROFÍ
MOTOR						
Počet válců/objem [cm³]/Plnění motoru	4/4485/ Turbodmychadlo s mezichladičem a EGR			6/6728/ Turbodmychadlo s mezichladičem a EGR		
Jmen. výkon ECE R120 [kW/k]	82/112	89/121	97/132	86/117	93/126	104/141
Max. výkon při navýšení ECE R120 [kW/k]	105/142	111/151	112/152	113/153	120/163	131/178
Max. točivý moment/při otáčkách [Nm/1/min]	520 @ 1400	563 @ 1400	594 @ 1400	543 @ 1400	593 @ 1400	613 @ 1400
Objem palivové nádrže [l]	177	177	220	220	220	220
PŘEVODOVKA						
Typ	STEYR Power 8, 8 rychlostí řazených pod zatížením ve 2 skupinách, revezace pod zatížením, 40 km/h					
Počet rychlostí/s plazivými [vpřed × vzad]	ECO 17 × 16 - 40 km/h při 1800 ot/min					
VÝVODOVÝ HŘÍDEL						
Elektrohydraulicky zapínatelný pohon s jemným rozběhem, 6/21 drážek, l 3/8"						
Otáčky vývodového hřídele [1/min]	540/540E /1000					
... při otáčkách motoru [1/min]	1969/1546/2120					
Přední vývodový hřídel [1/min]	1000					
HYDRAULICKÝ SYSTÉM A TBZ						
Max. průtok a tlak [l/min/bar]	113/210 Load Sensing					
Regulace TBZ	EHR s tlumením kmitů TBZ					
Max. zvedací síla TBZ [kg]	6218	7864	6218	7864	7864	7864
Max. počet vnějších okruhů	4	4	4	4	4	4
Zvedací síla předního TBZ [kg]	3445	3445	3445	3445	3445	3445
ŘÍZENÍ						
Hydrostatické, Load sensing systém						
Úhel natočení/poloměr otáčení [m]	55°/4,1	55°/4,1	55°/4,1	55°/4,4	55°/4,4	55°/4,4
ROZMĚRY A HMOTOSTI						
Délka/šířka/výška [mm]	4292/1873/2876			4532/1913/2920		
Rozvor/rozchod kol vpředu/vzadu [mm]	2412/1407-2108/1430-2030			2652/1407-2108/1430-2030		
Pohotovostní hmotnost/celková hmotnost [kg]	4790/9000	4790/9000	4790/9000	4910/9000	4940/9000	4950/9000
PNEUMATIKY						
Přední/Zadní	14,9-R28/18,4-R38	14,9-R28/18,4-R38	14,9-R28/18,4-R38	14,9-R28/18,4-R38	14,9-R28/18,4-R38	14,9-R28/18,4-R38

ECE R120 odpovídá normě ISO TR14396

	6140 CVT	6150 CVT	6160 CVT	6175 CVT	6195 CVT
MOTOR					
Počet válců/objem [cm³]/Plnění motoru	6/6600/Turbodmychadlo a mezichladičem				
Jmen. výkon ECE R120 [kW/k]	104/141	111/150	118/160	129/175	144/196
... při otáčkách motoru [1/min]	2100	2100	2100	2100	2100
Maximální výkon s Power Plus [kW/k]	120/163	128/174	135/183	147/200	159/216
Max. točivý moment/při otáčkách [Nm/1/min]	665 @ 1400	705 @ 1400	750 @ 1400	820 @ 1400	847 @ 1400
Objem palivové nádrže [l]	310	310	310	310	310
PŘEVODOVKA					
Bezstupňová převodovka se třemi režimy práce a třemi rozsahy tempomatu					
Rozsahy tempmatů	1. rozsah 0 - 14 km/h, 2. rozsah 0 - 25 km/h, 3. rozsah 0 - 40 km/h				
Steyr Smatic systém	Motor management udržuje motor v optimálním režimu práce				
Režim PTO	Udržuje konstantní otáčky vývodového hřídele, pojezdová rychlost se nezávisle mění				
Manuální mód převodovky	Otáčky motoru a PTO se mění v závislosti na pojezdové rychlosti				
Vývodový hřídel	Elektrohydraulicky zapínatelný pohon s jemným rozběhem, 6/21 drážek, l 3/8"				
Otáčky vývodového hřídele [1/min]	540/540E/1000/1000E				
... při otáčkách motoru [1/min]	1878/1608/1869/1600				
Přední vývodový hřídel [1/min]	1000				
HYDRAULICKÝ SYSTÉM A TBZ					
Max. průtok a tlak [l/min/bar]	105 PFC/205	105 PFC/205	105 PFC/205	130 PFC/205	130 PFC/205
Regulace TBZ	EHR-D - elektronická regulace s tlumením kmitů				
Max. zvedací síla TBZ [kg]	9900	9900	9900	9900	9900
Max. počet vnějších okruhů	5	5	5	5	5
Zvedací síla předního TBZ [kg]	4000	4000	4000	4000	4000
Řízení	Hydrostatické, Load sensing systém				
Úhel natočení/poloměr otáčení [m]	55°/4,1	55°/4,2	55°/4,4	55°/4,4	55°/4,4
ROZMĚRY A HMOTOSTI					
Délka/šířka/výška [mm]	4740/2490/3000			4766/2490/3000	
Rozvor/rozchod kol vpředu/vzadu [mm]	2806/1898/1870			2806/1898/1870	
Pohotovostní hmotnost/celková hmotnost [kg]	6390/10000	6391/10000	6490/11500	6770/11500	6770/11500
PNEUMATIKY					
Přední/Zadní	16,9-28/20,8-38	16,9-28/20,8-38	16,9-28/20,8-38	480/70-30/20,8-42	480/70-30/20,8-42

ECE R120 odpovídá normě ISO TR14396



Váš autorizovaný prodejce:

STEYR

AGRIC

AGRI CS a.s.

Hybešova 14, 693 01 Hustopeče
tel.: 519 402 285, fax: 519 402 287

www.agrics.cz

Výhradní dovozce do ČR autorizovaný výrobcem