

Parametr	FARMALL 55 C	FARMALL 65 C	FARMALL 75 C
Motor			
typ motoru	CASE IH F5A, přepíňovaný turbodmychadlem, mechanické vstřikování paliva		
počet válců / objem	4 / 3200 cm ³		
jmenovitý výkon (dle 97/68 EC) [kW]	41	48	55
max. točivý moment [Nm @ ot/min]	221 @ 1400	260 @ 1400	310 @ 1400
převýšení točivého momentu	35%		
Emisní třída	TIER 3		
Převodovka			
typ převodovky	CNH, Synchro Shift nebo Power Shuttle		
celkový počet převodových stupňů	12 x 12 nebo 20 x 20 s plazivými rychlostmi		
řešení reverzace	mechanická / hydraulická (na přání)		
Maximální pojezdová rychlost	40 km/h		
Rozsahy otáček	zadní	540 / 540E (na přání)	
vývodového hřídele [ot/min]	přední	540	
Hydraulický a pneumatický systém			
Maximální zvedací síla	v zadním TBZ	21,5 kN	
Regulace TBZ	silová		
Výkon hydraulického čerpadla	47,5 l/min		
počet vnějších okruhů	3		
Kompresor vzduchu	standart		
Pojezdové ústrojí			
Řízení	hydrostatické		
Přední náprava	pevná		
úhel natočení kol / poloměr otáčení	55° / 3,8 m		
uzávěrka	přední nápravy	mechanická	
diferenciálu	zadní nápravy	mechanická	
Brzdy	mokré, kotoučové		
Ostatní údaje			
Rozměry [mm]	délka	3792	
	šířka	1922 / 2154	
	výška	2469 / 2629 (ROPS)	
	světlná výška	351	
Rozchod kol [mm]	vpředu	1429 - 2029 (2WD) / 1237 - 1945 (4WD)	
	vzadu	1327 - 1930	
Přípustná hmotnost [kg]	přední náprava	3100 (2WD) / 4300 (4WD)	
	zadní náprava	3300	
	celková	4500 (2WD) / 4800 (4WD)	